



TRANSPORTEURS À BANDE

Les transporteurs à bande permettent la manutention de produits, horizontalement ou avec une inclinaison, sur de grandes longueurs ; ceci pour tous types de produits, avec un débit pouvant atteindre 1500m³/h.

Ils sont adaptés pour les :

- *Silos de stockage*
- *Usines de transformation diverses*
- *Installations portuaires*

De construction robuste, ils sont disponibles en configuration pour tous les usages :

- *Bande en V, en auge ou à plat*
- *Bande alimentaire*
- *Transporteur avec chariot verseur*
- *Transporteur navette*
- *Tension par vis, contrepoids en queue, automatique en danseuse*
- *Racleurs de tambours, chasse pierres*
- *Contrôle départ de bande*

VOS BESOINS SPÉCIFIQUES

Durand Manutention dispose des solutions adaptées, en fonction de votre secteur d'activité.



Transporteur à bande de liaison

- Protection de la bande des intempéries



Transporteur à bande ensilage

- Chariot verseur : un ou deux côtés



Transporteur à bande pour engrais

- Construction inox et limberoller



Transporteur à bande pour sucre

- Bande alimentaire
- Construction inox
- Étanchéité du transporteur : capots inox et bavettes latérales



Transporteur à bande graines fragiles

- Construction «clean design» sans rétention
- Vitesse adaptée et armoisseurs de chocs

